

TEHNIČKI LIST

LIDRANO 3

— PODNA OBLOGA —

MODELI



PODNA OBLOGA LIDRANO 3

Debljina:	3 cm
Dimenzije:	20 - 60 cm x 30 cm
Pakiranje:	Na paletu
Težina:	60 kg/m ²
Europaleta:	12 m ²
Težina europaleta:	720 kg
Potrošnja ljepila:	8 - 9 kg ± /m ²
Potrošnja fug mase:	8 - 9 kg ± /m ²

GDJE UGRADITI PODNE OBLOGE?

Eksterijer – Javne i privatne površine, sunčališta oko bazena, parking, dvorišta, vrtne staze i sl. (Primjenjiv je i za osobna vozila pod uvjetom da se lijepi na betonsko armiranu podlogu)
Model Lidrano 3 moguće je postavljati i bez lijepljenja istim sistemom kao betonske kocke "tlakavce"

KARAKTERISTIKE

- Lagan
- Otporan na vatru i smrzavanje
- Prozračan
- Mala debljina

CVJETANJE VAPNENCA – "ŠALITRA"

Na površini ploče moguće je pojavljivanje bijelih mrlja. Radi se o prirodnoj pojavi odnosno cvjetanju vapnenca ili "ŠALITRA". Vлага iz podloge prodire u proizvod, zatim na površinu i stvaraju se bijele mrlje. Vapnenac koji je izbio na površinu mogu isprati atmosferske prilike sve dok potpuno ne nestane. Također moguće je i čišćenje tih istih bijelih mrlja određenim sredstvima kao na primjer proizvod "BETON 3"

ODRŽAVANJE

Proizvod se može prati miniwashom i vodom ali ne sa najjačim mlazom.

OTPORNOST NA SMRZAVANJE

Proizvod je ispitan po normi "SIST EN 14617-2:2008" i zadovoljava uvjete 25 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja te ne dolazi do bilo kakvog ljuštenja, pucanja i oštećenja.

PROMJENE BOJE

Promjene temperature i vlage utječu na dekorativni kamen u skladu sa proizvodnim procesom umjetnog kamena. Obzirom da je proizvodnja umjetnog dekorativnog kamena ručni rad, moguće su manje promjene u boji istoga. Postoje sjene po dekorativnom kamenu i one mogu varirati od tamnijih do svjetlijih. Preporučljivo je da kada naručujete kamen da naručite dovoljnu količinu za oblaganje svih površina koje ste planirali obložiti.

REKLAMACIJE

Obrt Kamen dizajn posjeduje certifikat izdan od zavoda za građevinu republike Slovenije "ZAG" te daje garanciju od 30 godina ako se koristi po uputama proizvođača
Obrt Kamen dizajn će neispravne artikle zamijeniti bez naknade.
Obrt Kamen dizajn ne daje garanciju ukoliko se kamen zalijepi na nepripremljenu površinu, ukoliko dođe do oksidacije kamena, promjenom boje uzrokovane prljavštinom.
Garancija neće biti valjana ukoliko kupac ne bude pratio upute za montažu dekorativnog kamena. (Upute za montažu dostupne na našoj web stranici)

KOLIČINA KAMENA U PAKIRANJU

Kamen se pakira u kutije ili direktno na paletu, ovisi o modelu kamena. Pakiranje u kutiju može biti od 1m² do 1.5m². Kada kamen ide direktno na paletu pakira od 10m² do 15m² ovisno o modelu. Količina pakirane robe je dovoljna ukoliko se koristi fuga od 1.5cm ukoliko se radi o modelu koji se fugira.